

微型交流减速电机

6BK 交流减速电机 (0.5W~1.5W)(100mm)



电机特性表 Specifications of Motor

电机类型	电机型号	功率	频率	电压	电流	启动转矩	额定	额定电流	启动电流	绝缘电阻	冷却方式
微型交流减速电机	6BK120A-A	0.5W	50	110	2.40	6500	3000	1300	25	250	60±10%
微型交流减速电机	6BK120GU-A	0.5W	60	110	2.20	7900	7550	1550	50	250	60±10%
微型交流减速电机	6BK120GU-A	0.5W	50	110	1.70	6500	3000	1300	5	250	60±10%

注：1. 6BK120A-A 为 50Hz 规格，6BK120GU-A 为 60Hz 规格。
2. 6BK120GU-A 为 60Hz 规格，额定电压为 110V，额定功率为 0.5W，额定电流为 2.20A，额定转矩为 7550kg·cm，启动转矩为 1550kg·cm，启动电流为 50A，绝缘电阻为 250MΩ，冷却方式为自然冷却。

外形尺寸 Outline Dimension



单位：mm

※

6BK120A-A	1:3~1:300	142	65	207	10
6BK120GU-A	1:3~1:300	142	65	207	10



扭矩表 Torque Table

单位：(kg·cm × 10⁻²) / (N·m)

